

KM 7361 FR

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 erillistä erikokoista keittoaluetta
- Leveys 574 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516739760 / Materiaalin numero: 12418450 /
Vanhan materiaalin numero: 26736110DFS

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	0
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•

KM 7361 FR

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



EAN: 4002516739760 / Materiaalin numero: 12418450 /

Vanhan materiaalin numero: 26736110DFS

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)

Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

Virrankulutus valmiustilassa, W

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

Helppohoitisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

Lukitustoiminto

Käytönesto

Integroitu jäädytyspuhallin

Ylikuumentemissuoja

Jälkilämmön osoitin

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

Mitat, mm (korkeus)

Mitat, mm (syvyys)

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

Paino, kg

Kokonaisliitäntäteho, kW

Liitäntäjohdon pituus, m

Jännite, V

Taajuus, Hz

Vakiovarusteet

Virtajohto

•

•

0,5

1,0

2,0

20

20

20

•

•

•

•

•

•

•

626

55

526

560

55

490

9

7,30

1,6

230

50-60

Kyllä

