

# Tapwell

## HOITO-OHJEET

### Lisätarvikkeet:

Puhdista tuote pehmeällä liinalla ja lämpimällä vedellä.

Pinnat eivät kestä perus, happamia-, kalkkia poistavia- tai hankaavia puhdistusaineita.

Messinki on materiaali, johon ajan myötä saadaan kaunis patina, mutta voidaan kiillottaa messingin- ja kuparinkiillotusaineella kirkkaaksi.

Kupari- ja Grottesco- (raaka messinki) pintoja ei tule kiillottaa.

Muut pinnat säilyttävät kiiltonsa.

Hunajakullassa, Rosekullassa ja Valkokullassa on 2—3% aitoa kultaa, joka luo aivan omanlaisensa kiillon.

### LAADUNTARKKAILU:

Jokainen Tapwell hana käy läpi tiukan laaduntarkastuksen, jossa tuote koe ponnistetaan ja testataan perusteellisesti ennen toimitusta asiakkaalle. Normaaleissa käyttöolosuhteissa hana toimii vähintään 5 vuotta ilman huoltotoimenpiteitä.

### TEKNISET TIEDOT:

Kylmävesi min +5°C max +25°C

Lämminvesi min +50°C max +80°C

Käyttöpaine 50—1000 kPa

Koepaine max 1 600 kPa

### ASENNUS:

Ennen hanan liittämistä paikalleen tulee tulovesijohdot hanan liittimiin asti, huuhdella huolellisesti.

### YLLÄPITO:

**PUHTAANAPITO:** hanan ulkopinta kuivataan ja puhdistetaan haalealla vedellä, tarvittaessa voidaan käyttää mietoa pesuaineliuosta kostutetulla pehmeällä pyyhkeellä. Hanan pinta ei siedä emäksisiä, happamia tai hiovia puhdistus tai kalkinpoistoaineita.

**KALKINPOISTO:** Vesisuuttimen ja käsisuihkun siivilän kalkinpoisto tulee suorittaa säännöllisin väliajoin upottamalla osat pari tunniksi etikkaliuokseen.

**VOITELU:** Käytä voiteluun vain silikonirasvaa.